

# פנולדור PHENOLDOR

תמיסה לחיטוי במשק החי  
 ללא נוכחות בעלי חיים

תכולה ב 1 ליטר:

ORTHO PHENYL PHENOL	20.0% W/V
2- BENZYL - 4 - CHLORO PHENOL	15.0% W/V

**התוויות:**

פנולדור הינו חומר חיטוי יעיל נגד חיידקים גרם שליליים וגרם חיוביים, וירוסים ופטריות (עובש) המחוללים מחלות במשק החי. לטיפול במבנים וציוד ברפת, לולים, מדגרות, משחטות ובגלגלי רכב פנולדור פעיל גם במקרים של ריסוס על שטחים מזוהמים בחומרים אורגניים. יישום התכשיר יעשה במבנים חקלאיים ריקים בלבד.  
**תכולה:** 1, 5, 25 ליטר.



דליק קורוזיבי רעיל

קרא בעיון את כל ההוראות לפני השימוש בתכשיר.

ברישיון השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מספר 1258

לשימוש ווטרינרי בלבד For veterinary use only

**אזהרות לאדם:**

1. התכשיר רעיל בשאיפה, בליעה ובמגע עם העור.
2. התכשיר גורם לגירוי בעיניים, בעור ובמערכת הנשימה וסיכון לנזק חמור בעיניים.
3. החומר מאכל(קורוזיבי), נספג בקלות בעור וגורם לכוויות.
4. התכשיר דליק, יש להרחיקו מחום ומלהבה גלויה.
5. בתכשיר סיכון אפשרי לנזק לעובר אדם. מומלץ לנשים בגיל הפוריות, לא לבוא במגע עם התכשיר.
6. התכשיר נמצא מסרטן בחיות מעבדה.

**אמצעי בטיחות ומיגון:**

1. בעת העבודה יש להשתמש בבגדים עם שרוול ארוך, כפפות גומי מתאימות לחומרים כימיים, (לפי תקן EN-374/3), במסכת פנים מלאה על פי תקן (EN136) עם מסנן משולב כנגד חלקיקים ואדים מסוג ABEK2P3 (לפי תקן EN14387), משקפי מגן ומגפי גומי.
2. יש להימנע ממגע התמיסה עם העור, העיניים ומשאיפת החומר ו/או בליעתו.
3. עם סיום העבודה יש לשטוף היטב במים כל חלקי גוף שנחשפו לתכשיר ולכבס את בגדי העבודה לפני שימוש חוזר.
4. בזמן העבודה עם החומר יש לאוורר היטב את האזור המטופל.

**סיכונים לסביבה:**

1. החומר רעיל לדגים וליצורים החיים במים, בעת היישום יש להיזהר בשימוש ולא לזהם מקורות מים.

**הוראות שימוש ומינון:**

1. המיהול המומלץ הוא 0.2% (2 סמ"ק פנולדור ל-1 ליטר מים). לפני תחילת פעולת החיטוי יש לרוקן את השטח המטופל מבע"ח, מזון ומי שתייה ולשטוף את השטח המיועד לחיטוי. יש לרסס את השטח המטופל עד לנגירה ולהמתין 15-20 דקות. לאחר הטיפול יש לשטוף במים באיכות מי שתייה כלים שבאו במגע עם מזון ומי שתייה.
2. לצמצום אוכלוסיית הנגיפים בחלל מבנה משק החי מומלץ חיטוי בערפול. לצורך ערפול יש להכין תמיסה בריכוז 1% פנולדור ולערפל מספר דקות (ליטר תמיסה לכל 10 מ"ק נפח מבנה). לאחר שעתיים ניתן לאוורר ולאכלסו מחדש. הערפול יעשה שכשהמבנה ריק מבע"ח, מזון ומי שתייה.
3. לטבילת גלגלי רכב, יש למהול 6 – 8 מ"ל לכל ליטר מים (ריכוז 1 : 6).

**זמן המתנה לפני כניסה מחדש:** ניתן לאכלס את השטח המטופל בבע"ח רק לאחר שהשטח נספג

או התייבש. לפני הכניסה מחדש למבנה, יש לאווררו היטב.

**טיפול בתכשיר שנשפך:** תכשיר שנשפך הינו כפסולת מסוכנת. יש לכסות בחול או בנסורת, לאסוף לכלי אטום, ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

**אחסון:** יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום מוצל, נעול, מיועד לאחסון תכשירים כימיים, הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.

**טיפול באריזות ריקות:**

שטוף היטב את האריזה, לפחות 3 פעמים, שפוך את התשטיף אל מיכל הריסוס, נקב את האריזה הריקה השטופה והשלך אותה אל מיכל האשפה.

**עזרה ראשונה ומידע לרופא:**

1. במקרה של חשש להרעלה משאיפת החומר – פנה את הנפגע למקום מאוורר ופנה לקבלת טיפול רפואי.
2. במקרה של חשש להרעלה מבליעת החומר, אם הנפגע בהכרה, שטוף את פיו של הנפגע במים והפנה לטיפול רפואי בהקדם האפשרי. אין לגרום להקאה או להשקות נפגע חסר הכרה.
3. במקרה של מגע בעיניים, הסר עדשות מגע, שטוף במים זורמים למשך 15 דקות לפחות ופנה מייד לקבלת טיפול רפואי.
4. במקרה של מגע בעור – שטוף במים זורמים למשך 15 דקות לפחות, הסר בגדים ונעליים מזהמים, פנה לקבלת טיפול רפואי.
5. בכל מקרה של פניה לטיפול רפואי, יש להציג את תווית התכשיר.

למידע נוסף: המרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, בי"ח רמב"ם חיפה טל. 04-8541900

במקרה של פינוי לעזרה רפואית, יש להציג תווית זו לרופא.

מיוצר ע"י דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ  
טלפון: 08-9333474

תאריך עדכון התווית: 1.2017 תוקף הרישום בשו"ט 5.2023

אין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על גבי האריזה.  
השירותים הווטרינריים קובעים כי השימוש בתכשיר שלא על פי הוראות התווית עלול לפגוע  
במשתמש, בבעל החיים, מסוכן לבריאות הציבור והסביבה ומהווה עבירה על החוק.